

## Swarfega® Powerwash Formula

Víceúčelový odstraňovač dopravních fólií z vozidel

### POPIS PRODUKTU

Alkalický detergentní čistič vozidel s obsahem žíravin pro rychlé odstranění silničních filmů, olejů a maziv.

### KDE POUŽÍT

TFR pro vynikající ekonomický čistící výkon v široké škále typů vozidel. Střední úroveň znečištění.

### NÁVOD K POUŽITÍ

**Ručně:** Vozidlo důkladně navlhčete a opláchněte od přebytečného bláta a nečistot. Zředte 1 díl až na 200 dílů vody a dobře promíchejte. Omyjte měkkým hadrem, houbou nebo kartáčem. Dobře opláchněte a osušte zámišem. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličej.

**Automatické pračky:** Pokud používáte mycí oblouk portálu nebo stříkací oblouk: přidejte do systému přívodu čistícího prostředku tak, jak je dodáván, nebo jej předem zředte vodou v poměru 50:50 v závislosti na požadovaném stupni čištění. Nastavte průtok mycího prostředku na 0,5 - 1,0 %. Nechte zařízení projít čistícím programem. Tento obal je recyklovatelný nebo může být likvidován, pokud je dobře vysušen, jako běžný domácí nebo průmyslový odpad. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list pro profesionální uživatele.

**Tlakové myčky:** Pokud používáte pevnou skříňovou nebo přenosnou tlakovou myčku: přidejte do přívodního systému čistícího prostředku tak, jak je dodáván, nebo předem zředte 1 díl až 7 dílů vody v závislosti na požadovaném stupni čištění.

1. Před zahájením čištění vozidlo důkladně navlhčete čistou vodou a zajistěte, aby byl povrch vozidla chladný.
2. Pokud používáte vysokotlaké kopí, držte je ve vzdálenosti 50 cm/18 palců od povrchu vozidla; pokud používáte pěnaingové kopí, stůjíte ve vzdálenosti nejméně 2 m/6 stop od povrchu.
3. Pro dosažení nejlepších výsledků čistěte jednu část po druhé, postupujte odspodu nahoru.
4. Nedovolte, aby přípravek zaschl na vnějším povrchu karoserie.
5. Důkladně opláchněte čistou vodou, postupujte směrem shora dolů.
6. Může ovlivnit některé netovarňní laky; pokud si nejste jisti, vyzkoušejte nejprve na malé skryté ploše.



FUNKCE	VÝHODY
Připraveno k použití	Bez nutnosti předchozího ředění vodou pro maximální výkon a pohodlí.
Zabraňuje usazování vodního kamene	Obsahuje změkčovadla vody, která pomáhají předcházet usazování vodního kamene a prodlužují životnost zařízení.
Výkonný	Rychle odstraňuje všechny typy běžných silničních nečistot.
Úsporný	Lze předem naředit 50:50 s vodou na 50 litrů TFR.
Univerzální složení	Přípravek je vhodný pro použití na karoserie, motory a podvozky.
Bezplatné oplachování	Poskytuje rychlé a účinné opláchnutí a pomáhá zanechat povrch beze šmouh.
Neobsahuje křemičitany	Při správném použití zabraňuje leptání skel nebo poškození původních laků.
Kompatibilní se zařízením	Se všemi zařízeními pro čištění vozidel za tepla i za studena.

### VELIKOSTI BALENÍ

SKLADOVÝ KÓD	VELIKOST	MNOŽSTVÍ KUFŘÍKU
PF025L	Kanistr 25 l	1