

Swarfega®

Powerwash Formula

Multianvendelig trafikfilmfjerner

PRODUKTBEKRIVELSE

Alkalisk rengøringsmiddel til hurtig fjernelse af vejsnavs, olier og fedt fra køretøjer. Anvendes til lastvognsvask og vask af betongulve.

BRUGSANVISNING

Manuelt:

Skyl køretøjet grundigt med rent vand så det værste mudder og snavs skylles af. Fortynd 1 del produkt med op til 200 dele vand og bland godt. Vask med en blød klud, svamp eller børste. Skyl godt og tør med vaskekind. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenværn/ansigtsbeskyttelse.

Automatisk vaskeanlæg:

Ved brug af portalvask: tilsæt direkte til vaskemiddeltilførselssystemet eller fortynd 50:50 med vand, afhængig af den nødvendige rengøringsgrad. Juster vaskemiddelflowet til 0,5 - 1,0 %. Kør vaskeanlæggets rengøringsprogram.

Højtryksrensere:

1. Skyl køretøjet grundigt med rent vand - sørg for, at køretøjets overflade er kølig, før rengøringen påbegyndes
2. Med højtrykslans: hold den 50 cm fra køretøjets overflade; Med skumlans: stå mindst 2 m væk fra overfladen.
3. For de bedste resultater skal du rengøre en sektion ad gangen, og arbejde nedefra og opad.
4. Lad ikke produktet tørre på det udvendige karrosseri.
5. Skyl grundigt med rent vand, arbejdt fra toppen og nedad.
6. Kan påvirke visse ikke-fabriksfarvede malinger; hvis du er usikker, test først på et lille skjult område.



SPILD

Mindre spild moppes eller spules bort med vand, kan frit udledes til kloak. Større spild opsamles i sand, jord eller absorberende materiale og bortskaffes som industriaffald.

FAKTA	FORDELE
Klar til brug	Uden behov for fortynding med vand for maksimal kraft og bekvemmelighed.
Minimerer kalkaflejringer	Indeholder blødgøringsmidler, der hjælper med at forhindre tilkalkning og hjælper med at forlænge udstyrets levetid.
Kraftigt rengøringsmiddel	Fjerner hurtigt alle typer almindeligt vejsnavs.
Økonomisk	Kan fortyndes 50:50 med vand til 50 liter TFR (Trafik Film Fjerner).
Alsiddig formulering	Produktet er velegnet til brug på karrosseri, motorer og chassis.
Skylles let af	Giver hurtig og effektiv skylning og hjælper med at efterlade en stribefri finish.
Silikatfri	Forhindrer ætsning af glas eller beskadigelse af original lak, når den bruges korrekt.
Kompatibel med udstyr	Kompatibel med alt varmt og koldt køretøjsrengøringsudstyr

FORPAKNINGSSTØRRELSER

VARENØR	STØRRELSE
7225	25 L

SC Johnson Professional A/S
 Agerhatten 27B
 5220 Odense SØ
 Tel: +45 64 72 24 00
 danmark.pro@scj.com
 www.scjp.com

Oplysningerne heri samt alle andre tekniske angivelser er baseret på vores aktuelle viden og erfaring. Vi kan ikke gøres juridisk ansvarlige eller forpligtede under nogen form, herunder vedrørende tredjeparts intellektuelle ejendomsret og især patentrettigheder. Der gives hverken tilsigtet eller utilsigtet nogen implicit eller eksplicit garanti under nogen form eller i juridisk henseende for produkternes egenskaber. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer som følge af den teknologiske udvikling eller andre forhold.