

Solopol® EXTRA

Nettoyant pour les mains sans solvant pour usage intensif

DESCRIPTIF PRODUIT
Nettoyant pour les mains sans solvant conçu pour un usage professionnel, enrichi d'agents récurants supplémentaires pour éliminer les salissures industrielles très lourdes et incrustées. Légèrement parfumé.

UTILISATION
Pour une utilisation en milieu industriel.

SALISSURES RECOMMANDÉES
Huiles, graisses, noir de carbone et lubrifiants très lourds.

- MODE D'EMPLOI**
- Appliquez 1 dose avant d'ajouter de l'eau directement sur les mains sèches et sales.
 - Frottez pour décoller la saleté.
 - Ajoutez un peu d'eau et continuez à laver.
 - Rincez abondamment à l'eau et séchez soigneusement.
 - Un lavage efficace des mains doit durer au moins 30 secondes (sans compter le séchage).



	DESCRIPTION	AVANTAGES
CARACTÉRISTIQUES	Formule sans solvant très efficace grâce à une teneur élevée en agent de lavage Astopon®.	Spécialement formulé pour fournir le haut niveau de performance de nettoyage normalement associé aux produits à base de solvant pour le nettoyage extra lourd.
	Système unique de tensioactifs	Mélange optimisé de tensioactifs pour créer un système unique de nettoyage micellaire mixte qui pénètre, soulève et solubilise une large gamme d'huiles, de graisses, de noir de carbone, de lubrifiants, de laques et de résines à base d'eau. Minimise la redéposition des résidus de saleté pour améliorer le nettoyage.
	Testé dermatologiquement de manière indépendante	Des tests épicutanés montrent que le produit n'est pas irritant à l'usage.
	Aide à prévenir l'obstruction des canalisations et des tuyaux	Contient de l'Astopon® (poudre de coquille de noix), un agent récurant : Cet agent récurant non abrasif permet un nettoyage en profondeur. Il se rince facilement.
INGRÉDIENTS	Contient des émoullients	Il aide à prévenir le dessèchement et laisse la peau douce après l'utilisation.
	Sans silicone	Réduit le risque d'incompatibilité liée au silicone, dans le cas de contact avec des surfaces avant l'application d'une peinture ou d'un revêtement de surface.
	Conservateur doux	Spécialement formulé avec l'un des conservateurs les plus doux pour réduire le risque d'irritation de la peau lors de l'utilisation de ce produit.
	Formule proche du pH naturel de la peau de la peau (4,0-6,5)	Aide à minimiser les perturbations causées par l'utilisation du produit sur le manteau acide de la peau, une couche naturelle qui aide à maintenir l'équilibre bactérien naturel.
CERTIFICATS/COMPATIBILITÉ	Certifié Ecolabel¹	Produit certifié comme ayant un impact environnemental limité après analyse du cycle de vie, de l'extraction des matières premières à la fabrication, l'utilisation et l'élimination des déchets.
	Compatible avec les processus de production de caoutchouc	Testé de manière indépendante à l'Institut allemand de technologie du caoutchouc (DIK), il a été prouvé qu'il n'avait aucun effet négatif sur le processus de vulcanisation.

Solopol® EXTRA

Nettoyant pour les mains sans solvant pour usage intensif

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Le produit est conforme à la Règlementation européenne sur les produits cosmétiques CE n° 1223/2009 (dans sa version modifiée).

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Pour toute information relative à la sécurité, à l'environnement, à la manipulation, aux premiers soins et à l'élimination du produit, consultez la fiche de données de sécurité qui peut être téléchargée sur <https://www.scjp.com/fr-be/fiches-de-donnees-de-securite>

DURÉE DE CONSERVATION

Ce produit a une durée de conservation de 30 mois à partir de la date de fabrication lorsqu'il est stocké à température ambiante sans avoir été ouvert.

CERTIFICATIONS



EU Ecolabel:
IE/030/003

Certification Ecolabel européen
Le nettoyant pour les mains Solopol® EXTRA a reçu l'Ecolabel européen : numéro d'enregistrement IE/030/003.

Ce produit répond aux exigences strictes de l'Ecolabel européen, label à but non lucratif valorisant l'excellence environnementale. Le marquage EU officiel met en valeur les produits conçus pour avoir un impact environnemental réduit sur les écosystèmes aquatiques et en minimisant la production de déchets grâce à une diminution de la quantité d'emballages. Le tube de 250 ml n'est pas conforme aux critères de l'Ecolabel.

Rendez-vous sur le site www.ecolabel.eu pour en savoir plus

QUALITY ASSURANCE

Les produits SC Johnson Professional sont fabriqués dans des installations qui suivent des pratiques d'assurance qualité appropriées, notamment en ce qui concerne les processus de contrôle de la qualité des matières premières et des produits finis, et qui respectent toutes les exigences réglementaires applicables à la fabrication de ces produits.

ASSURANCE SÉCURITÉ PRODUIT

Evaluation de la sécurité des produits

Le produit a été évalué par un toxicologue indépendant et est déclaré sûr pour l'utilisation prévue sur les mains et les poignets des adultes âgés de 16 ans et plus lorsqu'il est utilisé selon les instructions, conformément à toutes les exigences réglementaires pertinentes.

Test de compatibilité cutanée

Des tests dermatologiques indépendants menés pour évaluer la compatibilité cutanée du produit sur des personnes volontaires dans des modèles d'application occlusive de 48 heures consécutives, montrent que le produit n'est pas irritant à l'usage.

TESTS DE COMPATIBILITÉ

Test de propriété de barrière

Les tests effectués par le Deutsches Institut für Kautschuktechnologie (DIK) conformément à la norme DIN EN ISO/IEC 17025, l'utilisation du nettoyant pour les mains Solopol® Extra dans le processus de production du caoutchouc n'a pas d'incidence sur la force de cohésion du caoutchouc.

INGRÉDIENTS

AQUA (WATER), JUGLANS REGIA (WALNUT) SHELL POWDER, TRIDECETH-7, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, OLEIC ACID, GLYCERYL OLEATE CITRATE, XANTHAN GUM, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, TITANIUM DIOXIDE, CELLULOSE GUM, PARFUM (FRAGRANCE), ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT.

CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE	TAILLE	QTÉ PAR CARTON	DISTRIBU-TEUR
35575	Tube 250 ml	12	-
SCU2LT	Cartouche 2 litre (PR)	4	HVY2LDB
35577	Flacon souple 2 litre (V)	6	27655

SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Allemagne
Contact Benelux
Téléphone:
02 461 05 75 (Belgique)
013 456 19 15 (Pays-Bas)
+49 2151 7380 1580
Fax: +49 2151 7380 1502
info.proBNL@scj.com / www.scjp.com

Ces informations et tous les autres conseils techniques reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité juridique ou autre, y compris en termes de droits de propriété intellectuelle, notamment droits de brevets. En particulier, aucune garantie, expresse ou implicite, y compris concernant les caractéristiques du produit, au sens juridique du terme, n'est offerte ni ne saurait être déduite. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications selon les progrès technologiques ou autres développements.

© 2025 SC Johnson Professional GmbH

