

FINI ET SCELLANT POUR PLANCHER MULTI-SURFACES

● PRÊT À L'EMPLOI ● FINI ET SCELLANT POUR PLANCHER MULTI-SURFACES ● POUR UNE UTILISATION SUR UNE VARIÉTÉ DE REVÊTEMENTS DE PLANCHER

Le Fini et scellant pour plancher multi-surfaces de SC Johnson Professional® avec technologie FlexiFilm™ est extrêmement résistant, facilement réparable et présente une adhérence puissante sur la plupart des substrats de plancher, y compris les carreaux de composite de vinyle, les carreaux de vinyle de luxe, le vinyle asphalté, le vinyle amianté, le vinyle en feuilles, le caoutchouc, le linoléum, le terrazzo, le marbre et le granite aiguisés, la pierre naturelle, la brique, l'ardoise et les carreaux de carrière. Il offre une excellente résistance aux éraflures, aux marques de talons noirs et à la saleté incrustée et le niveau de brillance est rapidement rétabli par un polissage à plusieurs vitesses. C'est un fini polyvalent et convivial – facile à appliquer et à décaper – avec un léger parfum frais.

Pour de meilleurs résultats, utiliser avec le Nettoyant puissant au pH neutre pour planchers et surfaces et le Décapant hyper concentré pour plancher multi-surfaces de SC Johnson Professional®

NE CONTIENT PAS DE SUBSTANCES POLYFLUOROALKYLÉES* OU DE PHTALATES AJOUTÉES INTENTIONNELLEMENT.



PERMET D'OBTENIR UN FINI TRANSPARENT

RENDEMENT ET EFFICACITÉ ÉLEVÉS

- La technologie FlexiFilm™ crée une pellicule extrêmement solide qui résiste à la saleté, aux marques de talons noirs et aux éraflures, et offre une excellente réponse au polissage.

CONTRÔLE DES COÛTS

- Conçu pour offrir des résultats exceptionnels en matière de brillance et de durabilité, tout en réduisant la fréquence d'entretien et les coûts connexes.

POLYVALENCE

- Polyvalence des méthodes d'application, de l'application en couche fine avec une vadrouille ou un applicateur plat à l'application en couche épaisse avec une vadrouille en coton.
- Polyvalence des méthodes d'entretien, du récurage et du revêtement au brunissage à grande vitesse.
- Polyvalence permettant une utilisation sur la plupart des substrats de plancher.

CODE	DESCRIPTION	FORMAT
362834	Fini et scellant pour plancher multi-surfaces	Caisse-outre de 18,9 L (5 gal)

*Les PFAS sont des substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles, qui constituent une classe de produits chimiques organiques fluorés contenant au moins un atome de carbone entièrement fluoré.

MODE D'EMPLOI :

Toujours placer des barrières d'avertissement appropriées autour de la zone de travail. Les planchers sont glissants lorsqu'ils sont mouillés ou souillés par des matières étrangères. Nettoyer rapidement les déversements et les matières étrangères.

Décaper le fini pour plancher existant à l'aide du **Décapant hyper concentré pour plancher multi-surfaces de SC Johnson Professional®**, en suivant les instructions figurant sur l'étiquette.

APPLICATION : Appliquer 4 à 6 couches de fini à l'aide d'une vadrouille ou d'un applicateur propre. Pour obtenir le degré de brillance souhaité, appliquer des couches supplémentaires. Laisser sécher 30 à 45 minutes entre chaque couche. La température, l'humidité et la circulation de l'air peuvent influencer sur le temps de séchage. Attendre 24 heures avant de procéder à l'entretien.

ENTRETIEN : Enlever la poussière à l'aide d'une vadrouille ou balayer la zone à entretenir. Nettoyer le plancher à l'aide d'une vadrouille et d'un seau ou d'une machine à récurer automatique.

Pour de meilleurs résultats, utiliser le **Nettoyant puissant au pH neutre pour planchers et surfaces de SC Johnson Professional®** en suivant les instructions sur l'étiquette et un Tampon à récurer très résistant EZ Care si on utilise une à récurveuse automatique. Le **Finis et scellant pour plancher multi-surfaces de SC Johnson Professional®** est formulé de manière unique pour permettre le ponçage à sec ou le brunissage UHV avec une large gamme de machines et de tampons différents afin d'obtenir l'aspect souhaité.

REVÊTEMENT : Nettoyer le plancher en profondeur à l'aide d'une vadrouille et d'un seau ou d'une machine à récurer automatique en utilisant le **Nettoyant puissant au pH neutre pour planchers et surfaces de SC Johnson Professional®** et un tampon vert ou bleu en suivant les instructions sur l'étiquette pour le nettoyage en profondeur.

ENLÈVEMENT : Décaper le fini pour plancher existant à l'aide du **Décapant hyper concentré pour plancher multi-surfaces de SC Johnson Professional®**, en suivant les instructions figurant sur l'étiquette

PRATIQUES DE SÉCURITÉ À SUIVRE

Une bonne pratique commerciale consiste à s'assurer que vos employés ont lu et compris les étiquettes et la fiche de données de sécurité du produit avant d'utiliser le produit. Le mode d'emploi de l'étiquette et la FDS contiennent d'importants avertissements de danger, des conseils de prudence et des consignes de premiers soins. Ces informations sont disponibles en ligne sur le site www.scjp.com ou en appelant le 1-888-362-7267. Porter de l'équipement de protection individuelle, des gants résistants aux produits chimiques et des lunettes de protection contre les éclaboussures de produits chimiques, lors de la distribution des concentrés. Un mélange ou une dilution incorrects du concentré peuvent endommager les surfaces et entraîner des dommages physiques pour l'utilisateur.

INGRÉDIENTS :

Eau (7732-18-5); polymères acryliques (propriété exclusive); éthyoxyméthylglycol (111-90-0); POLYACRYLATE-15 (67892-91-5); diisobutyrate de triméthyle pentanyle (6846-50-0); phosphate de tributyléthyle (78-51-3); carbonate de zinc et d'ammonium (38714-47-5); hexoxyéthanol (112-25-4); phénoxyéthanol (122-99-6); acide 2-propénoïque, polymère avec éthénylbenzène, butyl 2-propénoate et (1-méthyléthényl)benzène, sel d'ammonium (360564-31-4); parfum (exclusif); UNDECETH-5 (34398-01-1); caprylyl pyrrolidone (2687-94-7); pentétate de pentasodium (140-01-2). Contient des traces de phosphore.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Couleur	Blanc
pH	8,18
Densité	1,0312 g/cm ³
Parfum	Léger parfum frais
Durée de conservation	2 ans
Matériaux incompatibles	Ne pas mélanger avec des acides forts, de l'eau de Javel ou tout autre nettoyant. Bases fortes.
Compatibilité avec les substrats	carreaux de composite de vinyle, carreaux de vinyle de luxe, vinyle asphalte, vinyle amiante, vinyle en feuilles, caoutchouc, linoléum, terrazzo, marbre et granite aiguisés, pierre naturelle, brique, ardoise, carreaux de carrière
Rangement et mise au rebut	Protéger du gel. Pour éviter toute contamination, ne pas remettre le produit non utilisé dans son contenant d'origine. Jeter le contenant conformément à toutes les réglementations fédérales, nationales et locales en vigueur.

Pour en savoir plus ou pour demander une démonstration, contactez votre représentant du service à la clientèle de SC Johnson Professional.