

Kresto® SPECIAL

Pâte nettoyante d'atelier pour les mains à base de solvant - salissures spécifiques

DESSCRIPTIF PRODUIT

Pâte nettoyante d'atelier spécifique pour les mains, pour salissures fortes, conçue pour un usage professionnel et formulée avec des charges gommantes et un solvant à base d'esters pour éliminer les substances particulièrement adhérentes. Légèrement parfumée.

UTILISATION

Convient pour une utilisation dans des environnements industriels, notamment les ateliers d'imprimerie, de peinture et de carrosserie.

EFFICACE SUR:

Salissures adhérentes spécifiques : peintures à l'alkyde et à l'acrylique, couches de base, laques, résines, mastics, colles et vernis.

MODE D'EMPLOI

- Appliquer 1 dose directement sur mains sèches et sales avant d'ajouter de l'eau.
- Frictionner pour éliminer la salissure.
- Ajouter un filet d'eau et poursuivre le lavage.
- Rincer abondamment à l'eau et sécher soigneusement.
- Un lavage efficace des mains doit durer au moins 30 secondes (sans compter le séchage).



	DESCRIPTION	AVANTAGES
CARACTÉRISTIQUES	Formulation hautement concentrée	Utilise des ingrédients dans un mélange épaissi à l'argile. Une petite quantité de produit suffit pour un lavage efficace et économique.
	Testé dermatologiquement indépendamment	Les patch tests démontrent que le produit n'est pas irritant lors de l'utilisation.
	Lavage spécifique efficace	Élimine les peintures à l'alkyde et à l'acrylique, les couches de base, les laques, les résines, les mastics, les colles et les vernis.
	N'obstrue pas les canalisations.	Contient des charges gommantes Astopon® (farine de coque de noix affinée) : Les charges gommantes non abrasives permettent un nettoyage en profondeur. Le produit se rince facilement.
INGRÉDIENTS	Formulée avec un solvant à base d'ester	La formule spécifique à base de solvant offre une action nettoyante exceptionnelle.
	Parfum léger	Agréable à utiliser et très bien accepté par les utilisateurs.
	Sans silicone	Réduit le risque d'incompatibilité liée au silicone, dans le cas de contact avec des surfaces avant l'application d'une peinture ou d'un revêtement de surface.

Kresto® SPECIAL

Pâte nettoyante d’atelier pour les mains à base de solvant - salissures spécifiques

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
Le produit est conforme à la Règlementation européenne sur les produits cosmétiques CE n° 1223/2009 (dans sa version modifiée).

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Pour toute information relative à la sécurité, à l'environnement, à la manipulation, aux premiers soins et à l'élimination du produit, consultez la fiche de données de sécurité qui peut être téléchargée sur www.scjp.com.

DURÉE DE CONSERVATION
Ce produit a une durée de conservation de 30 mois, à compter de la date de fabrication, dans son emballage non ouvert et à température ambiante.

ASSURANCE QUALITÉ
Les produits SC Johnson Professional sont fabriqués dans des installations qui suivent des pratiques d'assurance de la qualité appropriées, y compris en ce qui concerne les processus de contrôle de la qualité pour les matières premières et les produits finis, et sont conformes à toutes les exigences réglementaires applicables à la fabrication de ces produits.

ASSURANCE SÉCURITÉ PRODUIT
Évaluation de la sécurité du produit
Le produit a été évalué par un organisme de toxicologie indépendant et est déclaré sûr à l'utilisation sur les mains et les poignets des adultes de plus de 16 ans lorsqu'il est utilisé selon les instructions, en conformité avec l'ensemble des exigences réglementaires.

Test de compatibilité cutanée
La compatibilité cutanée du produit a été confirmée par des tests dermatologiques indépendants effectués sur des personnes volontaires avec des modèles d'application sous patchs semi-occlusifs pendant 48 heures. Ces tests montrent que le produit n'est pas irritant lors de son utilisation.

INGRÉDIENTS
DIMETHYL GLUTARATE, LAURETH-6, JUGLANS REGIA (WALNUT) SHELL POWDER , DIMETHYL ADIPATE, DIMETHYL SUCCINATE, STEARALKONIUM BENTONITE, ETHYLHEXYL STEARATE, CELLULOSE ACETATE BUTYRATE, TITANIUM DIOXIDE, PROPYLENE CARBONATE, SILICA, PARFUM (FRAGRANCE), QUATERNIUM-18 BENTONITE.

CONDITIONNEMENTS			
RÉFÉRENCE	UNITÉ	QTÉ PAR CARTON	DISTRIBU-TEUR
KSP250ML	Tube 250ml	12	-
KSP2LT	Cartouche 2 L	4	ULT2LDB
PN81907A06	Cartouche Softbox 2 L	6	27655

SC Johnson Professional SAS
11 Rue Ella Maillart, Bâtiment Lavoisier – 4è étage droite
91300 Massy, France
Tél. : +33 (0)1 41 80 11 30
E-mail : marketingfrance@scj.com / serviceclients.scjpro@scj.com
Benelux :
SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Allemagne
+32 2 461 05 75 (Belgique) +49 2151 7380 1580 (Allemagne)
+31 13 456 19 15 (Pays-Bas) E-mail : info.proBNL@scj.com
www.scjp.com

Ces informations et tous les autres conseils techniques reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité juridique ou autre, y compris en termes de droits de propriété intellectuelle, notamment droits de brevets.
En particulier, aucune garantie, expresse ou implicite, y compris concernant les caractéristiques du produit, au sens juridique du terme, n'est offerte ni ne saurait être déduite. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications selon les progrès technologiques ou autres développements.
© 2026 SC Johnson Professional SAS

