

## Swarfega® Jizer

### Vízzel kiöblíthető alkatrész zsírtalanító

#### TERMÉK LEÍRÁSA

Vízzel kiöblíthető alkatrész-zsírtalanító, amely gyorsan feloldja az ásványi olajok, zsírok, kátrány, bitumen és viaszok erős lerakódásait. NEM öblíthető lefolyóba vagy vízfolyásba.

#### HOL KELL HASZNÁLNI

Általános ipari és autóiipari környezet.

#### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Alkalmazza tisztán mártással, ecsettel, törléssel vagy alacsony nyomású permetezéssel.

Néhány percig hagyja állni, hogy a szennyeződések lebomoljanak és feloldódjanak. Távolítsa el vízzel történő öblítéssel, fújja szárazra légkeverővel, vagy törölje szárazra zsebkeendővel vagy ruhával. A rozsodásodás megelőzése érdekében kezelje a megtisztított fémeket Swarfega kacsaoilajjal.

A kátrányfoltok, olajfoltok stb. eltávolításához a karosszériáról öntse egy ruhára, és óvatosan dörzsölje át.

**VIGYÁZAT:** Nem használható aszfaltburkolaton, és hatással lehet bizonyos típusú műanyagokra, gumira, bitumenre és aszfaltra. Használat előtt tesztelje a tisztítandó felülettel való kompatibilitást egy kis területen történő alkalmazással.

**DISPOSAL:** A hulladékot a helyi hulladékkezelő hatóság követelményeinek megfelelően engedéllyel rendelkező hulladéklerakóhelyen kell ártalmatlanítani. Kerülje el, hogy a kiömlő vagy elfolyó hulladék a csatornába, csatornába vagy vízfolyásokba kerüljön.



JELLEMZŐK	ELŐNYÖK
<b>Erőteljes</b>	Hatékony oldó hatása eltávolítja az ásványi olajok, zsírok, kátrány, bitumen és viaszok erős lerakódásait a fémek, műanyagok és festett felületek széles skálájáról.
<b>Gazdasági</b>	A koncentrált erősség és a magas felszívódási sebesség biztosítja, hogy már kis mennyiség is nagy mennyiségű szennyeződést távolítsa el.
<b>Hatékony</b>	Gyorsan és alaposan tisztítja a motorokat, motorokat, alkatrészeket és részegységeket, valamint a gépeket és szerszámokat.
<b>Magas lobbánáspont</b>	Csökkentett gyúlékonysági kockázat a legalább 61°C-os lobbánáspontnak köszönhetően, így biztonságosabb a használata, mint sok más zsírtalanítóé.
<b>Sokoldalú</b>	Használható számos padlófelület olaj- és zsírfoltjainak, kátrányfoltok és olajfoltok eltávolítására a karosszériáról, valamint festőecsetek tisztítására.
<b>Vízzel kiöblíthető</b>	A speciális emulgeálószerkezték biztosítja, hogy a szennyeződések vízzel könnyen leöblíthetők legyenek, így a felületek tiszták és nem zsírosodnak.
<b>Újrafelhasználható</b>	Alkatrészmosó berendezésekben használva gyorsan elválik a szennyeződésektől és a kosztól, így ismételt használat és nagyfokú gazdaságosság érhető el.

#### CSOMAGMÉRETEK

KÉSZLETKÓD	MÉRET
SJZ5L	5 litre
SJZ25L	25 litre