

Swarfega® Powerwash Formula

Többcélú járműipari filmeltávolító

TERMÉK LEÍRÁSA

Lúgos lúgos mosószertartalmú járműtisztítószer az úthártya, olajok és zsírok gyors eltávolítására.

HOL KELL HASZNÁLNI

TFR a kiváló gazdaságos tisztítási teljesítmény érdekében a járműtípusok széles skáláján. Közepes szennyezettségi szintek.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kézzel: Alaposan nedvesítse be a járművet, és öblítse le a felesleges sarat és szennyeződést. Hígítson 1 részt legfeljebb 200 rész vízhez, és jól keverje össze. Mossuk le puha ruhával, szivaccsal vagy kefével. Jól öblítse ki és szárítsa meg puha törrel.

Viseljen védőkesztyűt/védő ruhát/szemvédőt/arcvédőt.

Automata mosógépek: Portálmosó vagy permetező ív használata esetén: a tisztítószer adagolórendszerhez a mellékelt módon hozzáadni vagy 50:50 arányban vízzel előhígítani, a szükséges tisztítás mértékétől függően. Állítsa be a mosószer áramlását 0,5-1,0%-ra. Hagyja, hogy a berendezés végigfusson a tisztítási programon. Ez a csomagolás újrahasznosítható, vagy jól lecsöpögtetve normál háztartási vagy ipari hulladékként ártalmatlanítható. A biztonsági adatlap kérésre a professzionális felhasználó számára rendelkezésre áll.

Magasnyomású mosók: Fix dobozos vízszaggárral vagy hordozható magasnyomású mosógép használata esetén: a tisztítószer adagolórendszeréhez a mellékelt módon hozzáadni, vagy a tisztítás mértékétől függően 1 részt legfeljebb 7 rész vízzel előhígítani.

1. Alaposan nedvesítse meg a járművet tiszta vízzel, és a tisztítás megkezdése előtt gondoskodjon arról, hogy a jármű felülete hűvös legyen.
2. Ha nagynyomású lándzsát használ, tartsa 50 cm-re a jármű felületétől; ha habosító lándzsát használ, legalább 2 m-re álljon a felülettől.
3. A legjobb eredmény érdekében egyszerre egy-egy szakaszt tisztítson meg, alulról felfelé haladva.
4. Ne hagyja, hogy a termék rászáradjon a külső karosszériára.
5. Alaposan öblítse le tiszta vízzel, felülről lefelé haladva.
6. Befolyásolhat bizonyos nem gyári fényezéseket; ha nem biztos benne, először egy kis rejtett területen próbálja ki.



JELLEMZŐK	ELŐNYÖK
Használatra kész	Anélkül, hogy vízzel előhígításra lenne szükség a maximális teljesítmény és kényelem érdekében.
Megakadályozza a hámlást	Vízlágyítót tartalmaz, amely segít megelőzni a vízkőlerakódást és meghosszabbítja a berendezések élettartamát.
Erőteljes	Gyorsan eltávolít mindenféle általános útszennyeződést.
Gazdaságos	Előhígítható 50:50 arányban vízzel 50 liter TFR előállításához.
Sokoldalú formula	A termék alkalmas karosszérián, motorokon és alvázakon való használatra.
Ingyenes öblítés	Gyors, hatékony leöblítést biztosít, segít nem elkenődő, csíkmentes felületet hagyni.
Szilikátmentes	Megfelelő használat esetén megakadályozza az üvegek maródását vagy az eredeti festékbevonatok károsodását.
Berendezéssel kompatibilis	Minden hideg és meleg járműtisztító berendezéssel használható.

CSOMAGMÉRETEK

KÉSZLETKÓD	MÉRET
PF025L	25 literes