

Swarfega® Powerwash Formula

Multianvendelig trafikkfilmfjerner

PRODUKTBESKRIVELSE

Alkalisk rengjøringsmiddel for rask fjerning av veiskitt, oljer og fett fra kjøretøy. Brukes til lastebilvask og vask av betonggulv.

BRUKSANVISNING

Manuelt:

Skyll kjøretøyet grundig med rent vann for å skylle bort det verste skitt og smuss. Fortynn 1 del produkt med opptil 200 deler vann og bland godt. Vask med en myk klut, svamp eller børste. Skyll godt og tørk med vaskeskin. Bruk vernehansker / verneklær / øyebeskyttelse / ansiktsbeskyttelse.

Automatisk vaskeanlegg:

Ved bruk av portalvask: tilsett produktet direkte til vaskemiddeltilførsels-systemet eller fortynn 50:50 med vann, avhengig av nødvendig rengjøringsgrad. Juster vaskemiddelstrømmen til 0,5 - 1,0 %. Kjør vaskeanleggets rengjøringsprogram.

Høytrykksrensere:

1. Skyll kjøretøyet grundig med rent vann - sørg for at overflaten på kjøretøyet er kjølig før rengjøring.
2. Med høytrykkslansje: Hold den 50 cm fra kjøretøyets overflate; Med skumlansje: stå minst 2 m fra kjøretøyets overflate.
3. For best resultat, rengjør én seksjon om gangen, og arbeid nedenfra og opp.
4. Ikke la produktet tørke på kjøretøyet.
5. Skyll grundig med rent vann, arbeid ovenfra og ned.
6. Kan påvirke visse ikke-fabrikkfargede malinger; hvis du er usikker, test først på et lite skjult område.



SØL

Mindre søl moppes eller spyles bort med vann og kan fritt slippes til avløp. Større søl samles i sand, jord eller absorberende materiale og kastes som industriavfall.

FAKTA	FORDELER
Klar til bruk	Uten behov for forhåndsfortynning med vann for maksimal kraft og bekvemmelighet.
Minimerer kalkavleiringer	Inneholder mykgjøringsmidler som bidrar til å forhindre forkalkning og bidrar til å forlenge utstyrets levetid.
Kraftigt rengjøringsmiddel	Fjerner raskt alle typer vanlig veismuss.
Økonomisk	Kan forhåndsfortynnes 50:50 med vann til 50 liter TFR (Traffic Film Remover.)
Allsidig formulering	Produktet er egnet for bruk på karosseri, motorer og chassis.
Skylles lett av	Gir rask og effektiv skylling og bidrar til å etterlate en stripefri finish.
Silikatfri	Forhindrer korrosjon av glass eller skade på originallakk ved riktig bruk.
Kompatibel med utstyr	Kompatibel med alt varmt og kaldt rengjøringsutstyr for kjøretøy

PAKNINGSSTØRRELSER

VARENUMMER	STØRRELSE
7225	25 L

SC Johnson Professional AS
 Nesbruveien 75
 1394 Nesbru
 T: +47 66 80 34 40
 norge.pro@scj.com
 www.scjp.com

Denne informasjonen og alle ytterligere tekniske råd er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Dette representerer imidlertid ikke noe ansvar eller annet juridiske ansvar for vår del, inkludert med hensyn til tredjeparts immaterielle rettigheter, spesielt patentrettigheter. Spesielt skal man legge merke til at det ikke gis noen garanti, enten uttrykkelig eller underforstått, eller garanti for produktgenskaper i juridisk forstand, ment eller underforstått. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i henhold til teknologisk utvikling eller videreutvikling.