

Swarfega® Powerwash Formula

Uniwersalny zmywacz do usuwania folii drogowych z pojazdów

OPIS PRODUKTU

Zawierający substancje żrące, alkaliczny, detergentowy środek czyszczący do pojazdów do szybkiego usuwania warstwy drogowej, olejów i smarów.

GDZIE STOSOWAĆ

TFR zapewnia doskonałą, ekonomiczną skuteczność czyszczenia w szerokim zakresie typów pojazdów. Średni poziom zabrudzenia.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Ręcznie: Dokładnie zmoczyć pojazd, splukując nadmiar błota i brudu. Rozcieńczyć 1 część do 200 części wody i dobrze wymieszać. Myć miękką szmatką, gąbką lub szczotką. miękka szmatką, gąbką lub szczotką. Dobrze splukać i osuszyć irchę. Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Myjki automatyczne: W przypadku mycia bramy lub łuku natryskowego: dodać do systemu podawania detergentu w postaci dostarczonej lub wstępnie rozcieńczyć wodą w proporcji 50:50, w zależności od stopnia wymaganego czyszczenia. Wyregulować przepływ detergentu na 0,5 - 1,0%. Pozostawić urządzenie do zakończenia programu czyszczenia. Opakowanie nadaje się do recyklingu lub może być usunięte, jeśli jest dobrze opróżnione, jako normalne odpady domowe lub przemysłowe. Karta charakterystyki dostępna na życzenie dla użytkowników profesjonalnych.

Myjki ciśnieniowe: W przypadku użycia stacjonarnego urządzenia typu box-jet lub przenośnej myjki ciśnieniowej: dodać do systemu podawania detergentu zgodnie z dostawą lub wstępnie rozcieńczyć 1 część z maksymalnie 7 częściami wody, w zależności od stopnia wymaganego czyszczenia.

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy dokładnie splukać pojazd czystą wodą, upewniając się, że powierzchnia pojazdu jest chłodna.
2. Jeśli używasz lancy wysokociśnieniowej, trzymaj ją w odległości 50 cm od powierzchni pojazdu; jeśli używasz lancy pianowej, stań w odległości co najmniej 2 m od powierzchni.
3. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, czyść jedną część na raz, pracując od dołu do góry.
4. Nie dopuścić do wyschnięcia produktu na zewnętrznej karoserii
5. Splukać dokładnie czystą wodą, pracując od góry w dół.
6. Może mieć wpływ na niektóre niefabryczne powłoki lakiernicze; jeśli nie jesteś pewien, przetestuj najpierw na małej, ukrytej powierzchni.



CECHY	KORZYŚCI
Gotowy do użycia	Bez konieczności wstępnego rozcieńczenia z wodą dla maksymalnej mocy i wygody.
Zapobiega osadzeniu się kamienia	Zawiera środki zmiękczające wodę, które pomagają zapobiegać osadzeniu się kamienia i wydłużają żywotność sprzętu.
Wydajny	Szybko usuwa wszystkie rodzaje zabrudzeń drogowych.
Ekonomiczny	Może być wstępnie rozcieńczony w proporcji 50:50 z wodą w celu uzyskania 50 litrów TFR.
Wszechstronna formuła	Produkt jest odpowiedni do stosowania na karoserii, silnikach i podwoziach.
Bez splukiwania	Daje szybkie, skuteczne splukiwanie pomagając pozostawić niezmywalne, bezsmugowe wykończenie.
Nie zawiera krzemianów	Zapobiega wytrawieniu szyb lub uszkodzeniu oryginalnych powłok lakierniczych przy prawidłowym stosowaniu.
Kompatybilny z urządzeniami	Nadaje się do wszystkich urządzeń do mycia pojazdów na zimno i na gorąco.

ROZMIARY PAKIETÓW

KOD	ROZMIAR
PF025L	25 l-Kanister